


Onderhoud

Siliconenspray voor Goelst systemen

Algemeen

Het wordt aanbevolen om Goelst rails 1x per jaar te siliconiseren. Goelst heeft hiervoor een top kwaliteit smeermiddel: Siliconenspray voor Goelst gordijnrail. Deze spray is geschikt voor alle Goelst systemen en heeft een speciale spuitkop. Een lichte dosering toepassen op het loopvlak aan de binnenzijde van de gordijnrail. Om de 50 cm ca. 10 cm rail inspraken.

Opmerking: Gebruik de spray met mate.



binnenvlakken
van 6200 en 2102

Om de 50 cm ca. 10 cm rail inspraken,
met speciale spuitkop



Goelst Silicone Spray

De buitenkant van de rail kan met een niet schurend schoonmaakmiddel gereinigd worden. Het loopvlak kan met een stofzuiger uitgezogen worden.


Elektrisch

Pouli motorzijde:

Aan de kant waar het band de pouli in gaat 2 seconden het systeem inspraken. Spray wanneer het systeem loopt. Op deze manier wordt het binnenwerk van de pouli voorzien van siliconen.

Pouli retourzijde:

Aan de kant waar het band de pouli in gaat 2 seconden het systeem inspraken. Spray wanneer het systeem loopt. Op deze manier wordt het binnenwerk van de pouli voorzien van siliconen.



Opmerking

- > Gebruik de spray met mate anders kan de spray gaan lekken en op de gordijnstof terecht komen. Hierdoor kunnen er vlekken in het gordijn ontstaan.
- > Een teveel aan siliconenolie kan bij een elektrisch systeem tot gevolg hebben dat het tandband vast plakt aan de binnenzijde van de rail, waardoor de prestaties van het systeem negatief beïnvloed worden of waardoor er schade ontstaat.
- > Bij een koordbediend systeem kan een teveel aan siliconenolie op het koord terecht komen. Hierdoor kan het koord vet worden.